


## Gebrauchtmaschine

### Gurtförderer

gebrauchsfertiger Zustand

Für **23.575 Euro netto**



Fördergut:	Schüttgut, z.B. Stahlwerksschlacke, 0-150 mm, 25-30 t/h, 2 t/m <sup>3</sup>	
Typ:	800 x 16.000 mm,	
Achslänge:	16.000 mm	
Förderbreite:	800 mm ( Nutzbreite: 700 mm)	
Sektion:	Tragrollenförderer mit Muldung – Blechprofilbauweise	
Gurt:	EP400/3 mit Stollen, H = 40 mm	
Antrieb:	SEW, Kaltleiter, 400 V / 50 Hz / IE3	
Antriebstrommel:	ca. Ø 272 mm, mit Gummierung	
Spanntrommel:	ca. Ø 272 mm	
Bandgeschwindigkeit:	ca. 0,8 m/s bei 50 Hz	
Abstreifer:	Nein	
Schurre:	Ja, inkl. Adapter für Trellex-Staubtuch	
Stützen:	verstellbar +/- 50 mm	
Seitenwände:	ca. 250 mm hoch	
Gurtabdeckung:	Ja	
Untergurtabdeckung:	Ja	
Seilzugschalter:	Beidseitig, Siemens	
Drehwächter:	IFM IFS 204	
Schieflaufwächter:	2 Stk.	
Klemmkasten:	Ja, inkl. Vorverkabelung von Motor, Seilzugschalter, Drehwächter und Schieflaufwächter	